

# BEAR 650

---

## SPECIFICATIES



## MOTOR & TRANSMISSIE

Type motor	Parallel twin, 4-takt, SOHC
Cilinderinhoud	648cc
Compressieverhouding	9.5:1
Maximum vermogen	47.4 pk (34.9 kW) @ 7.150 tpm
Maximum koppel	56,5 Nm @ 5.150 tpm
Stationair toerental	1.200 ± 100 tpm
Ontsteking	Elektronisch
Smeersysteem	Geforceerde smering, wet sump met pomp gestuurde olietoevoer
Motorolie	10W-50 tot API SL (or hoger) JASO MA2, (Volsynthetisch)
Koppeling	Natte meerplaten koppeling
Transmissie	6 versnellingen, constant mesh
Co2 Emissie	99.0 g/km
Brandstof verbruik	4.16l/100Km
Geluidsemissie	86 dB(A) @ 3.575rpm

## AFMETINGEN & GEWICHTEN

Wielbasis	1460 mm
Grondspeling	184 mm
Lengte	2216 mm
Breedte	855 mm
Hoogte	1160 mm
Zithoogte	830 mm
Maximaal laadvermogen	400 kg
Rijklaargewicht	
(90% brandstof + olie)	214 kg
Inhoud brandstoftank	13.7 L

## REMMEN & BANDEN

Remsysteem	Dual Channel ABS, uitschakelbaar
Voor	320 mm remschijf, ABS
Achter	270 mm remschijf, ABS
Voorwiel (gespaakt wiel)	100/90-19 M/C 57H MRF NYLOREX-F
Achterwiel (gespaakt wiel)	140/80R17 M/C 69H MRF NYLOREX-X

## CHASSIS & OPHANGING

Type frame	Stalen dubbel wiegframe
Vering voor	Upside down telescopische voorvork, 43 mm
Veerweg voor	130 mm
Vering achter	Dubbele schokbreker
Veerweg achter	115 mm

## ELEKTRONICA

Elektrisch systeem	12V DC
Accu	12 V, 12 Ah VRLA
Koplamp	LED
Achter- en remlicht	LED
Kentekenplaatverlichting	LED
Richtingaanwijzers	LED
Dashboard	Tripper Dash - 4 inch rond TFT scherm met telefoon connectiviteit, navigatie met volledige kaart (Google Maps), mediabediening
Oplaadpoort	USB 2.0 Type C 5 V 2 A output

## KLEUREN



Petrol Green



Golden Shadow



Two Four Nine

