

BEAR 650

SPECIFIKATION



MOTOR & TRANSMISSION

Motor, typ	Inline twin, 4-takts SOHC
Kubik	648cc
Kompressionsförhållande	9.5:1
Effekt	47,4 hK (34.9 kW) @ 7150 rpm
Vridmoment	56.5 Nm @ 5150 rpm
Tomgångsvarv	1200 ± 100 rpm
Tändning	Digital spark ignition
Smörjning	Våt sump med oljepump för smörjning
Motor, olja	Helsyntet 10W-50 to API SL (eller högre)
	JASO MA2
Koppling	Våt, multiplatta
Växellåda	6-växlad
Co2	99.0 g/km
Bränsleförbrukning	4.16L/100Km
Decibel	86 dB(A)@3575rpm

MÅTT & VIKT

Hjulbas	1460 mm
Markfrigång	184 mm
Längd	2216 mm
Bredd	855 mm
Höjd	1160 mm
Sitthöjd	830 mm
Max vikt	400 kg
Vikt (90% bensin och olja)	214 kg
Bränslekapacitet	13.7 L

BROMSAR & DÄCK

Bromsar	Två-kanals, ABS, Switchable
Bromsar, fram	320 mm disc, ABS
Bromsar, bak	270 mm disc, ABS
Däck, fram (Ekerfälgar)	100/90-19 M/C 57H MRF NYLOREX-F
Däck, bak (Ekerfälgar)	140/80R17 M/C 69H MRF NYLOREX-X

CHASSI & FJÄDRING

Ram	Stålrörs ram, dubbel
Fjädring, fram	Upside down telescopic fork 43mm
Fjädring	130 mm
Fjädring, bak	Twin Shock
Fjädring	115 mm

EL

System	12V DC
Batteri	12 V, 12 Ah VRLA
Strålkastare	LED
Bakljus & bromsljus	LED
Nummerskylt	LED
Blinkers	LED - Front & Rear
Instrumentpanel	Tripper Dash - 4 tum rund TFT Display med mobilanslutning, Full kart Navigation (Powered by Google Maps), Media kontroller
USB	USB 2.0 Type C 5 V 2 A output

FÄRGER



Petrol Green



Golden Shadow



Two Four Nine

