

# CLASSIC 350

---

## SPEZIFIKATIONEN



## MOTOR

Motortyp	Einzylinder, 4-Takt, Luft-Öl gekühlt
Hubraum	349 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	72 mm x 85.8 mm
Verdichtungsverhältnis	9.5 : 1
Nennleistung	20,2 PS @ 6.100 U/min (14,87 kW)
Maximales Drehmoment	27 Nm @ 4.000 U/min
Zündung	elektronisch
Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe	5-Gang
Motorschmiierung	Zwangsschmierung, Nass-Sumpf mit Öldruckpumpe
Ölspezifikation	SAE 15W-50 (teilsynthetisch) nach API SL (bzw. höher) JASO MA2
Luftfilter	Papierfilter
Starter	E-Starter
Höchstgeschwindigkeit	114 km/h
Standgeräusch	86 dB (A) @ 3,050 U/min
Kraftstoffverbrauch	2,8 l/100 km
CO <sub>2</sub> -Emission	67,67 g/km

## ABMESSUNGEN & GEWICHTE

Radstand	1.390 mm
Bodenfreiheit	170 mm
Länge	2.145 mm
Breite	785 mm (ohne Spiegel)
Höhe	1.090 mm (ohne Spiegel)
Sitzhöhe	805 mm
Leergewicht fahrfertig (90% Benzin + Motoröl)	195 kg
Tankvolumen	13 ±0,5 l

## FARBEN



Emerald



Stealth Black



Medallion Bronze



Madras Red

## BREMSEN & REIFEN

Reifen vorn	100/90 - 19 - 57P (Schlauchreifen)
Reifen hinten	120/80 - 18 - 62P (Schlauchreifen)
Bremsen vorn	300 mm Scheibe mit Zweikolben-Schwimmsattel
Bremsen hinten	270 mm Scheibe mit Einkolben-Schwimmsattel
ABS	Zwei-Kanal

## FAHRWERK & FEDERUNG

Rahmen	Stahlrohrrahmen mit doppeltem Unterrohr
Vorderradfederung	Teleskopgabel 41 mm, 130 mm Federweg
Hinterradfederung	Doppelstoßdämpfer mit 6-fach verstellbarer Vorspannung (90 mm Federweg)

## ELEKTRIK

Elektrisches System	12 Volt Gleichstrom
Batterie	12 Volt, 8 Ah, VRLA (wartungsfrei)
Scheinwerfer	13,2 V, 15,1/17,1 W (LED)
Rücklicht	12 V, P21/5 W
Blinker	12 V, 10 W
Instrument	digital-analog (km/h)

