

CLASSIC 650

SPECIFICATIES



MOTOR

Type	Parallel twin, 4-takt, SOHC
Boring x slag	78 mm x 67,8 mm
Cilinderinhoud	648cc
Compressieverhouding	9,5:1
Maximum vermogen	47 pk (34.6 kW) @ 7.250 tpm
Maximum koppel	52,3 Nm @ 5.650 tpm
Stationair toerental	1200 ± 100 tpm
Startsysteem	Elektrisch
Smeersysteem	Geforceerde smering, wet sump met pompgestuurde olietoevoer
Motorolie	Volsynthetisch 10W-50 tot API SL (of hoger) JASO MA2
Koppeling	Natte meerplaten koppeling
Transmissie	6 versnellingen, constant mesh
Brandstofvoorziening	Injectie
Co2 emissie	104,53 g/km
Brandstof verbruik	4.66l/100Km
Geluidsemissie	Stationair: 86 dB(A)

AFMETINGEN & GEWICHTEN

Wielbasis	1475 mm
Grondspeling	154 mm
Lengte	2318 mm
Breedte	892 mm
Hoogte	1137 mm
Zithoogte	800 mm
Maximaal laadvermogen	407 kg
Rijklaargewicht	
(90% brandstof + olie)	243 kg
Inhoud brandstoftank	14.8 Litres

REMMEN & BANDEN

Voorwiel	100/90-19"
Achterwiel	140/70 R18
Voorrem	Enkele 320 mm remschijf, dubbele zwevende remklauw (hydraulisch)
Achterrem	Enkele 300 mm remschijf, dubbele zwevende remklauw (hydraulisch)
ABS	Dual Channel

CHASSIS & OPHANGING

Type	Steel Tubular Spine Frame
Vering voor	Telescopische voorvork, 43 mm
Veerweg voor	120 mm
Vering achter	Dubbele schokbreker
Veerweg achter	90 mm

ELEKTRONICA

Elektrisch systeem	12V
Accu	12 V, 12 Ah
Koplamp	12V, LED
Achterlicht	12V, LED
Richtingaanwijzer	12V, 10 watts
Oplaadpoort	USB-C

KLEUREN



Teal Green



Vallam Red



Chrome

