

# CLASSIC 350

---

## SPECIFICATIONS



## MOTOR

|                        |  |
|------------------------|--|
| Tipo                   | Monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração Ar-Óleo     |
| Cilindrada             | 349cc  |
| Diâmetro x curso       | 72 mm x 85.8 mm                                    |
| Taxa de compressão     | 9.5 : 1  |
| Potência Máxima        | 20.2 BHP @ 6100 rpm (14.87 kW)                     |
| Binário Máximo         | 27 Nm @ 4000 rpm                                   |
| Alimentação            | Injeção Eletrônica de Combustível (EFI) (Conti)    |
| Embraiagem             | Multidisco em banho de óleo                        |
| Caixa                  | 5 velocidades                                      |
| Lubrificação           | Forçada, cárter húmido                             |
| Óleo do Motor          | SAE 15 W 50 API, grau SL, JASO MA 2 Semi Sintético |
| Filtro de Ar           | Elemento em papel                                  |
| Arranque               | Elétrico   |
| Velocidade Máxima      | 114 KM/Hr  |
| Emissões sonoras       | 86dB (A) @3050rpm                                  |
| Consumo de combustível | 2.8 l/100km  |
| Emissões de Co2        | 67.67 g/km   |

## DIMENSÕES

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Distância entre eixos    | 1390 mm                          |
| Distância mínima ao solo | 170 mm                           |
| Comprimento              | 2145 mm                          |
| Largura                  | 785 mm (sem espelhos)            |
| Altura                   | 1090 mm (sem espelhos)           |
| Altura do assento        | 805 mm (J1A)                     |
| Peso em ordem de marcha  | 195 kg (com 90% gasolina & óleo) |
| Capacidade do depósito   | 13 ±0.5 ltr                      |

## TRAVÕES & PNEUS

|                  |   |
|------------------|---|
| Pneu fr.         | Jante de raios - 100/90 - 19" - 57P (com câmara)      |
| Pneu tr.         | Jante de raios - 120/80 - 18" - 62P (com câmara)      |
| Travão dianteiro | Disco de 300 mm com pinça flutuante de duplo pistão   |
| Travão traseiro  | Disco de 270 mm com pinça flutuante de pistão simples |
| ABS              | Duplo Canal   |

## QUADRO & SUSPENSÕES

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tipo                | Duplo berço   |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica, bainhas de 41 mm, curso de 130 mm            |
| Suspensão traseira  | Duplo amortecedor com pré-carga ajustável em 6 níveis (curso 90 mm) |

## PARTE ELÉTRICA

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Sistema Elétrico       | 12 volts - DC                         |
| Bateria                | 12 volts, 8 Ah, VRLA (sem manutenção) |
| farol                  | 13.2V, 15.1/17.1W (LED)               |
| Farolim traseiro       | 12V, P21/5W                           |
| Indicadores de direção | 12V, 10W X 2 nos                      |
| Luz de presença        | 13.5V, 1.6W X 2 nos (LED)             |
| Painel de instrumentos | Digital-analógico (kmph)              |



## CORES



Emerald



Stealth Black



Medallion Bronze



Madras Red