

CONTINENTAL GT 650

SPEZIFIKATIONEN



RAHMEN

Rahmentyp

Stahlrohrrahmen
mit geschraubten Unterzügen

MAßE

Gewicht fahrbereit (kg)

212

Radstand (mm)

1398

Sitzhöhe (mm)

820

Bodenfreiheit (mm)

174

Länge X Breite X Höhe (mm)

2119 x 745 x 1067

MOTOR

Zylinderanzahl

2

Bohrung X Hub (mm)

78 x 67.8

Kühlung

Luft/Öl

Hubraum (cm³)

648

Kraftstoffaufbereitung

elektronische Kraftstoffeinspritzung

Ventilsteuerung

eine obenliegende
Nockenwelle 4 V

Verdichtung

9.5:1

max. Leistung

34.9 kW / 48 PS bei 7150 U/min

Höchstgeschwindigkeit

164 km/h

max. Drehmoment

52.3 Nm bei 5150 U/min

CO2 Emission

99,0 g/km

Leerlauf (U / min)

1200 ± 80

Geräusch Emission

89.0 dB(A) @ 3575 U/min

Kupplung

Mehrscheiben nass, Antihopping

Endantrieb

Kette endlos

Getriebe

6 Gang

Starter

E-Start

Ölspezifikation

10W/50 API SL JASAO MA2,
ELF MOTO4 TECH vollsynthetisch

FAHRWERK

Bereifung vorn

100/90 - 18 M/C 56H

Bereifung hinten

130/70 - 18 M/C 63H

Federung vorn

hydraulische Teleskopgabel ,
41 mm , 110 mm Federweg

Federung hinten

Stereofederbein , fünffach einstellbare
Federvorspannung , 88 mm Federweg

ABS

Zweikanal ABS

Bremse vorn

320 mm Scheibe , schwimmend

Bremse hinten

240 mm Scheibe

FÜLLMENGEN

Tankinhalt / Reserve (l)

12,5l / 3,1l

Verbrauch (l/100km)

4,2l L /100 km

AUSSTATTUNG

Instrumentierung

analoger Tacho und Drehzahlmesser mit LCD
Anzeige für Kraftstoffstand,
Gesamt- und Tageskilometerzähler (2x)

Warnblinkanlage

Hauptständer (optional)

FARBEN



Rocker Red



Mr. Clean



DUX Deluxe



Ventura Storm



British Racing Green

