

SHOTGUN 650

SPEZIFIKATIONEN



MOTOR

Motortyp	Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft- Öl gekühlt
Hubraum	648 cm ³
Bohrung x Hub	78 mm x 67,8 mm
Verdichtung	9,5 : 1
max. Leistung	34,6 kW (47 PS) bei 7.250 U/min
max. Drehmoment	52,3 Nm bei 5.650 U/min
Kupplung	Mehrscheiben nass
Getriebe	6-Gang
Kraftstoffaufbereitung	elektronische Kraftstoffeinspritzung
Luftfilter	Papier
Starter	E-Start
CO2 Emission	104.53 g/km
Kraftstoffverbrauch	4,55 l/100 km
Geräuschemission	75.5 dB(A)

DIMENSIONS

Radstand	1.465 mm
Bodenfreiheit	140 mm
Länge	2.220 mm
Breite	820 mm
Höhe	1.105 mm
Sitzhöhe	795 mm
Lenkkopfwinkel	25,3°
Nachlauf	101,4 mm
Gewicht fahrbereit	240 kg (mit 90 % Kraftstoff & Öl)
zulässiges Gesamtgewicht	428 kg
Tankinhalt	13,8 l

RAHMEN UND FEDERUNG

Rahmentyp	Stahlrohrrahmen
Federung vorn	Showa Separate Function Big Piston Upside Down Gabel, 120 mm Federweg
Federung hinten	Showa Stereofederbeine, 90 mm Federweg, Federvorspannung einstellbar

BREMSEN UND REIFEN

Reifen vorne	100/90 R18 M/C 56H (schlauchlos)
Reifen hinten	150/70 R17 M/C 69H (schlauchlos)
Bremse vorne	320 mm Bremsscheibe, Zweikolben Schwimmsattel
Bremse hinten	300 mm Bremsscheibe, Zweikolben Schwimmsattel
ABS	Dual Channel

ELEKTRIK

Batterie	12 Volt, 12 Ah, VRLA
Hauptscheinwerfer	FPL 1,55 W LED
Rücklicht	2,5 W, LED
Ladeanschluss	USB 2.0 Typ A - 5V 2A



FARBEN



Sheet Metal Grey



Green Drill



Plasma Blue



Stencil White